



TYPGODKÄNNANDE 1177 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

Tel: +46 (0)10-2008140

E-post: info@tece.se

Hemsida: www.tece.se

Förtillverkade installationsmoduler för vägghängda WC-skålar

Produktbeskrivning

Spolcisternsmodul för vägghängd WC-skål försedd med eget tätskikt kallat Safety Bag. Cistern har två spolningsmängder som är justerbar, 3 liter för halvspolning och 6 liter för helspolning. Produkt med Safety bag är godkänd att installeras utan tätskikt i vägg bakom cisternen och kan förses med automatisk avstängning av vatten till spolcisternen vid läckage. Monteringsramen finns i tre olika höjder: 112, 820 och 980 mm.

Avsedd användning

Spolcisternsmodul för vägghängd WC-modul för dold inbyggnad i vägg med krav på läckageindikering.

Omfattning

TECE Inbyggnadscistern med Safety Bag.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om ”3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö”, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Vattentäta skikt	6:5331
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 2:a stycket samt allmänt råd efter 2:a stycket.
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334, 6:9532

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:

TECE Sverige AB

TECE Inbyggnadscistern m. SafetyBag

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

TG 1177

Kiwa Nederland B.V.



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

TECE Sp. z o.o., Strzelin, Polen.

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Nederland B.V.**

Kontrollavtal nr.: **140403048, revision 1**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med omfattningen i BRL-K 620.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning TECEprofil wc-inbyggnadsfixtur, utgåva: PR230 387 00 c (daterad 2022-05-19)

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr. 3B040909, 3B040912 och 3B040928 – från SINTEF Byggforsk.

Bedömningsrapport 124/2023, daterad 2023-06-22 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

TECE Inbyggnadscistern kan byggas in enligt följande alternativ:

1. Inbyggnadscistern för installation i utrymme med golvbrunn med tätskikt i vägg runt/bakom cisternmodulen med en dräneringsspalts utan att bryta tätskiktet vid golvet.
2. Inbyggnadscistern med tätskiktet Safety Bag för installation i utrymme med golvbrunn.
3. Inbyggnadscistern med tätskiktet Safety Bag för installation i utrymme utan golvbrunn, installeras med fuktsensor på golvet under WC-modul.

Max ytterdiameter för innerrör för vattentillförsel till cistern är 25 mm och är verifierad enligt NT VVS 129.

Tätning av genomföringar av rör som går igenom brandklassade väggar ska utföras så brandklassen upprätthålls.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.


Beslutsdatum: 2023-06-26

Diarienummer: 124/2023

Giltigt till: 2025-03-26

Tidigare diarienummer: 218/2020


Magnus Jerlmark


Deo Yamabo