



## TYPGODKÄNNANDE 0923 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: MaxiDoor AB

Norra Bangatan 46 - 718 32 FRÖVI, Sverige

Tel: +46 (0)581 377 80

E-post: [info@maxidoor.se](mailto:info@maxidoor.se) Hemsida: [www.maxidoor.se](http://www.maxidoor.se)

### MaxiDoor Säkerhetsdörrar SD4, resp. SDD4

#### Produktbeskrivning

MaxiDoor Säkerhetsdörrar SD4 resp. SDD4, enkel slagdörr resp. pardörr av stålplåt med isolering av mineralull med max. modulmått 13MX24M/30M för enkeldörr och 24MX22M/30M för pardörr.

Höjd >24M kräver 2 lås ASSA7787/9787 eller likvärdigt, där extralåset monteras max 1100mm från dörrbladets överkant

#### Avsedd användning

Inomhus: Ljudisolerande Säkerhetsdörr avsedda att upprätthålla brandcellsgränser och säkerhetsgränser inom byggnader, till exempel mellan lokaler och trapphus. SD4-Invändig, resp. SDD4-Invändig

Utomhus: Ljudisolerande Säkerhetsdörr avsedda att upprätthålla säkerhetsgränser/skalskydd in till säkerhetslokaler, butiker mm, SD4-Utvändig, resp. SDD4-Utvändig

#### Omfattning

Säkerhetsdörrar SD4, resp. SDD4

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i tillfälle av brand**, **5. Skydd mot buller**, **6 Energihushållning och värmeisolering** under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar E60	5:231
Brandgastäthet klass Sa/Sm	5:231
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader, allmänt	5:51
Dörr/Lucka/Port	5:534
Bullerskydd. Allmänt	7:1
Energihushållning, allmänt linje 1 och 2	9:1

Luftljudsisolering klass R'w 40dB enligt SS 25267:2004 - Inbrottsskydd och uppfyller klass RC4 enligt SS-EN 1627:2011 - Skottsäkerhet uppfyller klass FB6 (NS) enligt SS-EN 1522: 1998

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

MaxiDoor AB

Branddörrar, Innerdörr SD4, SDD4

MaxiDoor AB, 718 32 FRÖVI, Sverige

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Brandteknisk klass: E60, Sa/S200 (sm)

Ljudklass: (R'w40dB)

Säkerhetsklass: (Klass RC4 enl. EN 1627: 2011)

Värmeisolering: (U-värde 3,8 & 4,0W/m<sup>2</sup> K

för format 10MX21M)



Kiwa Certification AB

1913

0923

RISE



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

**Tillverkningsställe:**

MaxiDoor AB, 718 32 FRÖVI, Sverige

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE, Sverige**

Kontrollavtal: **MaxiDoor AB & RISE d.nr. 310-94-0185**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Montageanvisning SDS4 resp. SDD4 Dörrar, Reg. nr. SD-M, daterad 2018-03-05 Rev.8

**Bedömningsunderlag**

Brand: Rapport 98R1 3075, 8013,118 från SP Sverige – Rapport 250281.01-02/80 från Sintef

Luftljud/akustik: Rapport P904335C från SP Sverige

Inbrott: Rapport PX05211, PX05211B, PX05211C, P909274, från SP Sverige

Rökgastäthet: Rapport 6P01547-1 från SP Sverige

Termisk isoleringsförmåga: Rapport 3P03452-4 från SP Sverige.

Skottsäkerhet Rapport 6P05127 och PX08121A från SP Sverige

Ritningsunderlag daterat 2018-06-03

Kontrollrapport 2023-AO0017517 från RISE Sverige daterad 2023-05-12

**Kommentarer**

Dörrarna är ej CE märkte enligt EN 16034:2014 + 14351-1:2006 + A2:2016 och får ej användas som brandavskiljande i yttervägg. Tillverkningsritningar är sekretessbelagda.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-06-08

Diarienummer: 176-2023

Giltigt till: 2028-06-07

Tidigare diarienummer: 1218-19

**Magnus Jerlmark**

**Johnny Ostenfeldt**