



TYPGODKÄNNANDE 0808 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Bianchi F.lli S.p.A.

via Valdorò 5, 25065 Lumezzane S.S. (BS), ITALIEN

Tel: +39 (0)30 8920 386

E-post: info@bianchifratelli.it Web: www.bianchifratelli.it.

Minikulventiler, Vinkelkoppling och Fördelningsrör:

Produktbeskrivning

Minikulventiler, Vinkelkoppling och Fördelningsrör:

1. Kulventiler i avzinkningsbeständig mässing
2. Vinkelkoppling 90° G15 utvändigt x G20 och LK Fördelare Vinkel G15 och G20 i avzinkningsbeständig mässing
3. Fördelningsrör UNI i avzinkningsbeständig mässing

Avsedd användning

Minikulventilerna och vinkelkopplingarna används i tappvatteninstallationer i byggnad.

Fördelningsrören används som fördelningspunkter i tappvattensystem.

Produkterna kan också användas i rörsystem för värmevatten.

Produkterna installeras med godkända kopplingar för de olika rören i systemet.

Omfattning

Kulventil: 507 Rak G20; 509 vinkel G20; kulventil G15 x AX16, G20 x AX20; 427 Rak-G15 827 rak G15 och 434 rak G25 för anslutning till rörsystem av LK Universalrör samt LK Universalrör PAL.

Vinkelkoppling: 90° G15 utvändigt x G20 och LK Fördelare Vinkel G15 och G20 till rörsystem LK Universalrör PAL respektive LK PE-X Universalrör

Fördelningsrör: UNI: 2-G15; 3-G15; 4-G15; 2+2-G15; 2-G20; 3-G20,

Ändfördelare: UNI: 2-G15; 3-G15

Fördelare vinkel: UNI och VM

Fördelningsrör med avstängning – UNI-Avst: 2-G15-Avst; 3-G15-Avst; 4-G15-Avst.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten, 1:a meningen och 2:a stycket	6:62
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Bianchi F.lli S.p.A.

Enligt omfattning ovan

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

0808

DTI DK



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Bianchi F.lli S.p.A. via Valdorò 5, 25065 Lumezzane S.S. (BS), ITALIEN

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI DK**

Kontrollavtal: **DTI nr. 190**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning och anslutningsanvisningar: <https://www.lksystems.se/sv/produkter/> för följande:

- LK Installationsanvisning och anslutningsanvisningar för LK Kulventiler
- LK Installationsanvisning och anslutningsanvisningar för LK Vinkelkopplingar
- LK Installationsanvisning och anslutningsanvisningar för LK Fördelare UNI/UNI-Avst.

Bedömningsunderlag

AT test rapport DTI 2018 NBK 12, NKB 13, NKB 18, EN 1213 relaterad till Order 817231.

Rapport no. 229014, DTI DK

Rapport no. 151101839, Kiwa Netherlands B.V

AT test rapport 149288-A daterad 2022-10-26 av DTI

BOM daterat 2024-06-04 m. ritningar

Kontrollrapport 222281 daterad 2023-11-07 av DTI

Kommentarer

De produkter som omfattas av detta typgodkännande ska endast kopplas, enligt anvisningar från LK Systems, med godkända kopplingar och rör som LK-Universalrör PE-Xa respektive LK Universalrör PAL vilka anges i detta bevis.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-06-21

Diarienummer: 535-2023

Giltigt till: 2029-06-20

Tidigare diarienummer: 909-2018

Magnus Jerlmark

Johnny Ostfeldt