



# TYPGODKÄNNANDE 0250

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Tikkurila AB Sverige

Textilgatan 31 120 86 Stockholm

Tel: +46 (0) 8775 60 00

E-post: [info.se@tikkurila.com](mailto:info.se@tikkurila.com)

Hemsida: [www.tikkurilagroup.com](http://www.tikkurilagroup.com)

### ALCRO FÄRGSYSTEM 1, 2, 3 och 4

#### Produktbeskrivning

för ytbehandling av gipsskivor A2, s1-d0 eller underlag med brandteknisk klass A1

System 1: Färgsystemen enligt tillhörande handlingar med:

Milltex Allgrund (max. 250 g/m<sup>2</sup>) och Milltex 2-5 (max. 250 g/m<sup>2</sup>)

System 2: Färgsystemen enligt tillhörande handlingar med:

Kiilto Mästarens vävlim, eller likvärdigt (max. 200 g/m<sup>2</sup>), Tasso glasfiberväv (max. 200 g/m<sup>2</sup>)

Milltex Allgrund (max. 250 g/m<sup>2</sup>) och Milltex 2-5 (max. 200 g/m<sup>2</sup>)

System 3: Färgsystemen enligt tillhörande handlingar med:

Milltex Limma (max. 180 g/m<sup>2</sup>), Tasso glasfiberväv (max. 200 g/m<sup>2</sup>)

Milltex Limma (max. 180 g/m<sup>2</sup>), Milltex 2-20 eller Tålig Halvmatt (max. 200 g/m<sup>2</sup>)

System 4: Färgsystemen enligt tillhörande handlingar med:

Milltex Prestanda 7 (max. 2 skikt á 160 g/m<sup>2</sup>)

**För system 1-4 gäller brandklass B-s1, d0 med toning i samtliga A-baskulörer samt i förekommande fall färdigkulör S0500N samt S0502-Y**

#### Avsedd användning

Vägg- och takmålning för användning inomhus i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot snabb brand-, brandgas- och rökspridning.

#### Omfattning

Alcro Färgsystem 1,2,3 & 4

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Byggprodukter med bedömda egenskaper | 1:4   |
| Klassbeteckningar B, s1-d0           | 5:231 |
| Skydd mot uppkomst av brand, Allmänt | 5:41  |
| Väggar och tak i utrymningsvägar     | 5:522 |
| Särskilda lokaler                    | 5:523 |

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följasedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Brandteknisk klass:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Tikkurila Sverige AB

Produktnamn (artikelnr)

Tikkurila Sverige AB/Tikkurila Oy ,  
(Nykvarn/Vantaa), Sverige/Finland)

yyyy-mm-dd

B, s1-d0



Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Kiwa Sverige AB

1913

0250

Kiwa Sverige AB



## Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: 259/17

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2020-09-15

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisning och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com) om utförd fortlöpande egenkontroll.

## Tillhörande handlingar

Produktdatablad för Milltex-produkterna

Kiilto Mästarens vävlim, Byggvarudeklaration BVD 3, Kiilto, 2009-09-11

Kiilto Mästarens vävlim, Produktinformation, Kiilto, 2011-09-02

Hernia PVP Extra TDS, Produktdatablad, 2009-09-01, 007

Hernia PVP Extra MSDS, Säkerhetsdatablad, P0268, 2009-01-21

Tassoglas Datablad mottagen av Kiwa 2013-02-07

Mängdspecifikationer som beskrivs under rubriken "Produktbeskrivning" tjänar som tillverkarens användarvägledning vid applicering.

## Bedömningsunderlag

Reaction to fire - Classification report SP: PX07067B, 2010-12-15

Reaction to fire - Ignitability test report Efectis: 2012-Efectis-R9359a, 2012-09

Reaction to fire - SBI test report Efectis: 2012-Efectis-R9359b, 2012-09

Reaction to fire - Classification report Efectis: 2012-Efectis-R9359f, 2012-09

Reaction to fire - Classification report RISE 7P08711, 2018-05-01

Kontrollavtal 259/17, rev 2019-08-15

Kontrollrapport, 2018-12-14

Bedömningsrapport daterad 2018-02-15

Kontrollrapport, 2019-10-08 Tikkurila Oy

Kontrollrapport, 2019-10-16 Tikkurila AB

Bedömningsrapport daterad 2019-11-16

Rise rapport 2P05363-1, 2020.08.11 för Milltex prestanda 7, Reaction to fire, enligt EN 13501-1:2018

KIWA Kontrollrapport 2019-10-16

## Kommentarer

NB: Gäller endast för C-bas utan toning.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-09-15

Diarienummer: 811/20

Giltigt till: 2023-02-14

Tidigare diarienummer: 094/18

## Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

Magnus Jerlmark

Johnny Ostfeldt