

TYPGODKÄNNANDE 0249

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: SKORSTENAR
Röckkanal, infodring

BBR 5:425

Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB

Ringögatan 6

417 07 GÖTEBORG

Tel 1: 031-91 28 00

Tel 2: 08 - 651 79 00

E-post: info@skorstensfolket.nu

Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Produktnamn: FuranFlex/Furanfix skorstensfoder för gas-, olje-, fastbränsle- och spannmålseldning

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga skorstenar. FuranFlex/FuranFix levereras som slang för applicering i röckkanaler med varierande form.

Fodret installeras med speciell teknik och utrustning och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Fodring av befintliga skorstenar för eldstäder för gas-, olje-, spannmål och fastbränsle med högsta rökgastemperatur ≤ 350 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-09-10
Bilaga 3: Produktmärkning	2017-09-10
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2017-09-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-09-10

Då detta typgodkännande uppvisas visas också de tillhörande bilagorna 1 till 4.

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2017-09-10

Diarienummer: 761/17


Giltigt till: 2022-09-09

Tidigare diarienummer: 559/12

Kiwa Sverige AB



Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig



Bertil Wolgast
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr 0249****Produkt: FuranFlex/FuranFix****Innehavare: Skorstensfolket Sverige AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-09-10**

1. Monteringsinstruktion SFSAB 2012-05-15

Kommentarer

- A. Arbetsmiljöfrågor i samband med hantering av produkten har ej ingått i bedömningen för typgodkännandet
- B. Produkten får normalt ej utsättas för temperaturer över 500° C.
- C. För godkännandet gäller att, innan produkten monteras skall Installatören förvissa sig om att Skorstenen/imkanalen har egen bärrighet samt att dess isolerande förmåga är intakt. Vid brister i bärrighet och isolerande förmåga skall detta avhjälpas genom särskilda reparationsåtgärder.
- D. Installationer får endast utföras av personal som godkänts av SkorstensFolket Sverige AB.

Bilaga 2**Typgodkännande nr 0249****Produkt: FuranFlex/FuranFix****Innehavare: Skorstensfolket Sverige AB****PRODUKTMÄRKNING 2017-09-10**

Produkten ska märkas med beständig etikett med följande information:

- 1. SkorstensFolket Sverige AB
- 2. Furanflex/FuranFix
- 3. Dimensioner
- 4. Tillverkningsställe och tillverkningsdatum/-nummer
- 5. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: **0249** samt Boverkets logo: 
- 6. Ackrediteringsnummer: 1913
- 7. Utsett kontrollorgan – här Kiwa Sverige AB

Varje installation förses med beständig skylt på skorstenstopp eller vid eldstad märks med:

- a. SkorstensFolket Sverige AB
- b. FuranFlex FuranFix
- c. Kiwa Sverige Typgodkännande nr: 0249
- d. Installationsdatum och Installatör

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 6 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Bertil Wolgast

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3**Typgodkännande nr 0249****Produkt: FuranFlex/FuranFix****Innehavare: Skorstensfolket Sverige AB****KONTROLLANVISNINGAR 2017-09-10****Kontrollanvisningar**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt "KONTROLLOMFATTNING", daterad 2017-09-10, Bilaga 5.

Årlig rapportering:

Typgodkännandet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollomfattningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan. Innehavare ska meddela kontrollanvisning och kontrollomfattning till valt kontrollorgan.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av innehavaren utbildad person.

Bilaga 4**Typgodkännande nr 0249****Produkt: FuranFlex/FuranFix****Innehavare: Skorstensfolket Sverige AB****BEDÖMNINGСУNDERLAG 2017-09-10**

Typgodkännandet grundas på:

1. Resultat från provningsrapporter med avseende på produktens väsentliga egenskaper
2. Provningsresultat med avseende på avgivande av farliga gaser efter installation
3. Bedömningsrapport Bilaga 6 – daterad 2017-09-10



Bertil Wolgast

Kiwa Sverige AB