



TYPGODKÄNNANDE 1350 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: AVK International AB

Address: Bizonvej 1, DK-8464 Galten Danmark

Tel: +45 8754 2100

E-post: sales@avk.dk

Hemsida: <http://www.avkvalves.eu/>

AVK Ventil med koppling för servisledning, Serie Segjärn (DI), PN 16

Serien omfattar följande delar:

Invändig gänga – Dragfast instick för PE-rör – Anslutning med utvändig/invändig gänga – Dragfast skruvkoppling för PE-rör – Dragfast skruvkoppling för PE-rör/utvändig gänga - PRK kopplingar för PE-rör - Invändig gänga/Utvändig gänga - Utvändig gänga/dragfast instick - För anborring med Supa Lock™ instick hane/Supa Lock™ instick hona - Fittings

- Rörty: Metallrör, Anslutning: Invändig gänga, Utvändig gänga
- Rörty: PE-rör, Anslutn: PRK koppling, dragfast insticks muff, dragfast skruvkoppling, Supa Lock™, PE-ändar.

Avsedd användning

Segjärnsventil till sammankoppling av servisledningar för dricksvatten och neutrala vätskor med temperaturer upp till max. 70°C, och arbetstryck 1,6 MPa.

Omfattning

03XXX00YYY	03XXX60YYYYYYY	103XXX02YYYYYYY	107XXX36YYYYY
03XXX00YYYYYYY	03XXX65YYY	103XXX31YYYYYYY	107XXX51YYYYY
03XXX30YY	03XXX65YYYYYYY	103XXX31YYYYYYY	11XXX00YYY
03XXX30YYY	03XXX70YYYYYYY	103XXX50YYYYYYY	11XXX00YYYYYYY
03XXX30YYYYYYY	03XXX83YYYYYYY	103XXX50YYYYYYY	11XXX30YYY
03XXX34YYYYY	03XXX85YYYYYYY	106XXX00YYYYY	11XXX30YYYYYYY
03XXX34YYYYYYY	03XXX90YY	106XXX01YYYYY	36XXX52YYYYYYY
03XXX40YY	03XXX90YYYYYYY	106XXX03YYYYY	36XXX52YYYYYYY
03XXX40YYYYYYY	103XXX00YYYYYYY	107XXX11YYYYY	36XXX79YYYYYYY
03XXX44YYYYYYY	103XXX00YYYYYYY	107XXX21YYYYY	36XXX79YYYYYYY
03XXX60YY	103XXX02YYYYYYY	107XXX31YYYYY	36XXX80YYY
			36XXX80YYYYYYY

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i frågan om **3. Skydd med hänsyn till Hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper 1:4
Installationer för tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Utformning 6:625 1:a och 4:e stycket

Produktserien har utformats enligt EN 1074 del 1 & 2 och testats enligt EN 1074 del 1 & 2/EN 12266.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedel. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

AVK International A/S

Produktnamn (artikelnr enligt omfattning)

AVK International AB

Bizonvej 1, DK-8464 Galten, Danmark

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

DNX, PNX, EN 1074-2, Spindel enl. UBA

EPDM, CTC/Vatten/70°C



Kiwa Sverige AB

1913

1350

KIWA Sverige AB



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Sverige AB** Kontrollavtal: **845/16**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-08-17.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **845/16** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

-APP5-Rev. BD Frekvens för öppning samt instruktion om moment

Monteringsanvisning för rördelar 9632505181_rev AA &_9632500129_rev BA

-Broschyr Service Connection Systems daterad 2020-05-11 (www.avkvalves.eu/en/product-finder/service-connections)

Bedömningsunderlag

1-15th Revision, Version 2 4MSI Scheme for metallic parts dated 16th July 2021

2-VA/DTI AT test rapporter 1.51-19170 (2011-2015)

3-TI INSP (2013-2015)

4-DTI test rapport 727063 daterat 2016.11.03

5-ETA DK VA Godkännande 1.51.191.70 S03

6-Items in contact with drinking water AVK excel-overview + calculation 11.11.2016

7-TZW (migration 2011) + Hy (W270 2011/2013) test documentation - Coating

8-TZW (migration 2011 + W270 2013) test documentation – Rubber + Update 2018-07-02

9-2012/2014 DVGW 8136AT2613/6203BN0116– HD-PE Tubes

10-DVDW AVK Egenkontrollöversigt Excel

11-VA 151.17946 S16/19170 S03 Samlingars täthet

12-Datasheets for produkten som omfattas detta certifikat

13-Kontrollavtal Dnr. 845/16 daterad 2016-11-09, AVK International A/S & Kiwa Sverige AB

14-Årlig kontroll KIWA Sverige utförd 2021-02-24

Kommentarer


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-08-17

Diarienummer: 299-21

Giltigt till: 2026-08-16

Tidigare diarienummer: 991-20



Magnus Jerlmark



Johnny Ostfeldt